

## **ЕСНОКОР**

Арт.: 9027

### **Общее описание**

ЕСНОКОР - это ингибитор коррозии для подготовки водных ванн и циркуляции контактной жидкости для ультразвукового контроля.

Концентрация/Применение: 1,0 - 2,5 Vol. %

### **Способ применения**

Ингибитор коррозии ЕСНОКОР представляет собой светло-коричневую прозрачную вязкую жидкость, которая быстро распределяется в воде при перемешивании. ЕСНОКОР в основном используется для защиты блестящих поверхностей из железа и стали от воздействия воды в нейтральном или щелочном диапазоне и для временной защиты от атмосферной коррозии. Кроме того, ЕСНОКОР обладает антикоррозионными свойствами для цветных металлов, таких как медь и латунь. В ходе длительного испытания не было обнаружено ухудшения каких-либо свойств погружных преобразователей ЕСНОГРАФН для указанных концентраций. Оптимальное подходящее соотношение смеси должно быть определено эмпирически.

### **Свойства**

Испытание на коррозию (DIN 51 360 T2):	0 (2,5 %)
Значение <i>pH</i> (DIN 19 261):	pH=8,2 (2,5 %) pH=8,5 (Концентрат)
Вспенивание	Низкое
Гарантированный срок годности:	3 года

### **Дополнительная информация**

Продукт не содержит диэтанолamina (DEA) и нитритов.

Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией в паспорте безопасности.